

MMT/PMT/WS MIG/MAG kaynak torçları ailesi

ATN 25

Torçta yüksek kalitenin modern tasarımıyla buluşması



Teknik özellikler ve sipariş kodları

MMT		MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Akım	35 %	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	-	-	-
Yüklenilebilirliği Ar + CO ₂	100 %	-	-	-	-	-	300 A	400 A	500 A
Soğutma Tipi		Havali	Havali	Havali	Havali	Havali	Sulu	Sulu	Sulu
Tel çapları									
Uzunluk/ Sipariş Kodları	3 m	6252513MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	6254213MMT	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
	4.5m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT

PMT		PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Akım	35 %	250 A	270 A	320 A	350A	420 A			
Yüklenilebilirliği Ar + CO ₂	100 %						300 A	400A	500 A
Soğutma Tipi		Havali	Havali	Havali	Havali	Havali	Sulu	Sulu	Sulu
Tel çapları									
Uzunluk/ Sipariş Kodları	3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213	6253043	6254203	6255203
	4.5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214	6253044	6254204	6255204

Torçlar çelik kaynağı yapacak şekilde donatılmıştır.

WS		WS35	WS30W	WS42W	MMG	MMG18	MMG20
Akım yüklenilebilirliği Ar + CO ₂		300 A/35%	250 A/100%	300 A/100%		150 A (35%)	180 A (25%)
Soğutma tipi		Hava	Sulu	Sulu		Hava	Hava
Tel çapları mm	Ss	1.0	1.0-1.2	1.0-1.2	Fe	0.6-1.0	0.6-1.0
	Al	1.2	1.2 (1.6)	1.2 (1.6)	Ss, Al		0.8-1.0
Sipariş Kodları	6 m, Al 1.2	6253516A12	6253046A12	6254206A12	3 m	6250180	6250200
	6 m Ss 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10	MMG18 ve MMG20 Sadece MiniarcMig serisinde kullanılabilir		
	6 m Ss 1.2	-	6253046S12	6254206S12			
	8 m, Al 1.2	-	6253048A12	6254208A12	Wire liners:		
	8 m Ss 1.0	-	6253048S10	6254208S10	MMG18	0.6-1.0 mm (Fe)	4307650
	8 m Ss 1.2	-	6253048S12	6254208S12	MMG20	0.6-1.0 mm (Fe)	4307650
Sipariş kodları DL Teflon spiral ve 5 adet kontakt memesini de içerir						0.8-1.0 mm (Ss, Al)	4307660

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.

KEMPPI
The Joy of Welding

MMT/PMT/WS MIG/MAG torçları serisi

Sarf malzemeleri

PMT 27, PMT 32, PMT 30W, MMT 27, MMT 32, MMT 30W, WS 30W
FE 27, FE 32



Gaz nozulu

1. 4295760*	Standart/M8
2. 4295760L	Uzun
3. 4295760C	Konik
4. 4294970	Standart /M6

Kontakt meme

9580123*	1.0 / M8
----------	----------

Kontakt meme mamili (adaptörü)

4295740* M8
4294890 M6

Gaz dağıtıcısı

4294880*
4294880CER

1. Boyun 50°

3146800	MMT 30W/PMT 30W/WS 30W
---------	------------------------

2. Boyun 50°

3146780	MMT 27/PMT 27/MMT 32/PMT 32
---------	-----------------------------

Tel yollukları (spiralleri)

4188581*	Spiral	0.9-1.2	3m/kırmızı
4188582*	Spiral	0.9-1.2	4.5m/kırmızı

Uyumlu spiraller, kırmızı, beyaz, sarı ve DL Serisi
* Standart paket/Tel tipine göre WeldSnake tipi

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.