

MasterTig AC/DC 3500W

Güç ve dayanımın kendini kanıtlamış birlikteliği



Kısaca;

- Otomatik AC akım balansı kaliteyi ve kaynak hızını arttırmaktadır
- AC frekans kontrolü ile nüfuziyet kontrolü
- Güvenilir yüksek frekans fonksiyonu
- Farklı ihtiyaçlara göre 3 farklı panel seçimi



Uygulama Alanları

- Kimya ve petro kimya ekipmanları üretimi ve montajında
- Kurulum-Bakım onarım işlerinde
- Ağır tamir kaynaklarında
- Kalın paslanmaz ve alüminyum kaynağında



Özellikleri

MasterTig AC/DC 3500w ile kullanılabilen 3 adet panel mevcuttur. Tüm panellerde standart olarak öngaz, son gaz, yavaş başlangıç, yumuşak bitiş gibi temel TIG fonksiyonları ile elektrod kaynağı seçimi de bulunmaktadır. Ayrıca yapılacak işe göre temel, minilog fonksiyonlu ve pulsli panel seçenekleri sayesinde sadece kullanacağınız özelliğe para ödersiniz.

MasterTig AC/DC 3500w sadece 20 amperlik sigorta ile trifaze akımda kullanılan bir makinedir. Modern güç ünitesi tasarımı ile güç, dayanım ve ekonominin kesiştiği önemli bir TIG kaynak makinasıdır.

%60 Devrede kalma oranında 350 amper güç üretebilen MasterTig AC/DC 3500w, dahili olarak su soğutma ünitesi ile birlikte gelmektedir. Bu sayede bu kadar yüksek kaynak akımları ile çalışmaya başladığınızda kaynak torcunun zarar görmesi önlenir.

Teknik künyesi

AC/DC 3500W	
Şebeke voltajı	3~, 50 / 60 Hz, 400 V $\pm$ 10 %
Sigorta, gecikmeli 400 V	20 A
%60 D.K.O (40 °C)	TIG AC 350 A/24 V
Boyutlar UxGxY (mm)	690 x 260 x 870
Ağırlık (kg)	74

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.

MasterTig AC/DC 3500W

Teknik özellikler

MasterTig AC/DC 3500W		
Şebeke gerilimi	3~, 50/60 Hz	400 V (±10 %)
Maksimum akımda gereken güç	TIG	11.7 kVA
	MMA	15.7 kVA
Sigorta gecikmeli	400 V	20 A
Devrede kalma oranı 40° C	60 % TIG AC	350 A/24 V
	100 % TIG AC	280 A/21.2 V
	60 % MMA DC	350 A/34 V
	100 % MMA DC	280 A/31.2 V
Kaynak ayar sahası	TIG DC	3 A/10 V–350 A/24 V
	AC	10 A/10 V–350 A/24 V
	Elektrod	10 A/20 V–350 A/34 V
Açık devre gerilimi	AC, DC	70 V DC
Güç oranı, maksimum akımda		0.9
Verimlilik, maksimum akımda		80 %
Dış boyutlar	UxGxY (mm)	690 x 260 x 870
Ağırlık	kg	74

Sipariş bilgileri

Mastertig AC/DC 3500W	6163505
Kontrol panelleri	
ACDC basic panel	6162801
ACDC Minilog panel	6162802
ACDC Pulse panel	6162803
Torçlar	Kempfi TTK
Kablolar	Kaynak ve şase kabloları da tedarik edilebilmektedir
Taşıma Arabaları	
T120	6185252
T 22	6185256
Torç askıları	
GH 20	6256020
Uzaktan kumanda üniteleri	
C 100C, 5 m	6185410
C 100D, 5 m	6185413
C 100AC, 10 m	6185417
C 100F, 5 m	6185405



ACDC



ACDC Minilog



ACDC Pulse

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.