

Kempact MIG 2530, Pulse 3000

Performans, ağırlık, boyut ve fiyatın mükemmel birlikteliği



Kısaca;

- Standart ve Sinerjik Puls'lı olarak iki türü vardır
- 4 makaralı tel besleme sistemine sahiptir
- Elektronik güç ayarlama sistemi vardır
- Hafiftir (sadece 22 kg)



Uygulama Alanları

- Demir Doğrama Atölyelerinde
- Araç Tamir Atölyelerinde
- Tarım makinelerinin üretim ve tamirinde
- Tersanelerde
- Kurulum ve montaj işlerinde
- Ağır Tamir ve Bakım işlerinde



Özellikleri

Kempact 2530 normal bir kademe şalterli MIG/MAG kaynak makinasından %70 oranında daha hafiftir. Kompact olan bu makinaryı taşımak oldukça kolaydır. Ayrıca invertör teknolojisi sayesinde Kempact 2530 ile voltaj daha hassas ayarlanabilmektedir. Bu sayede kaynak akım karakteristiği hatırı sayılır oranda iyileşmektedir. Kempact pulse 3000 sinerjik, pulslı ve double pulslı kaynak yapma imkanı tanımaktadır. Makinaya önceden tanımlanan sinerjik hatlar sayesinde pekçok tel tipi ile sorunsuz ve yüksek kaliteli kaynaklar yapılabilmektedir. Rutil Özlü tel, Bazik Özlü tel, Metal Özlü Tel, Paslanmaz Çelik, Alüminyum ve yalın karbonlu çeliklere ait masif tellerin kaynak kalitesini arttıran ileri düzey sinerjik yazılımlar Kempact pulse 3000'i rakipsiz kılmaktadır. Kempact 3000 ile birlikte uzun süreli kaynaklarda (mekanizasyon vb) kullanmak üzere KempactCool 10 su soğutma ünitesi ile tavsiye edilmektedir.

Teknik künye

Kempact		2530	Pulse 3000
Şebeke gerilimi	3~50/60 Hz	400 V ±15 %	400 V ±15 % (*230 V/400 V)
Devrede kalma oranı	%40 (40 °C)	250 A/26.5 V	250 A/26.5 V
Tel makarası çapı	(mm)	300	300
Boyutlar	U x G x Y (mm)	580 x 280 x 440	580 x 280 x 440
Ağırlık	(kg)	20	22

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.

Kempact MIG 2530, Pulse 3000

Teknik özellikler

Kempact		MIG 2530	Pulse 3000
Şebeke gerilimi	3~, 50/60 H	400 V (±15%)	400 V (±15 %)
Gereken güç		12 kVA	12 kVA
Güç kablosu tipi	H07RN-F	4G1.5 (5 m)	4G1.5 (5 m)
Sigorta (Geçmeli tipte)		16 A	16 A
Devrede kalma oranları 40° C	%40 D.K.O	250 A/26.5 V	250 A/26.5 V
	%60 D.K.O	207 A/24 V	207 A/24 V
	%100 D.K.O	160 A/22 V	160 A/22 V
Açık devre gerilimi		40-50 V	56 V
Maksimum akımda güç faktörü		0.64	0.69
Maksimum akımda verimlilik		87 %	84 %
Voltaj ayar aralığı		10-30 V	8-30 V
Tel besleme hızı	m/min	1-18	
Tel makarası çapı,maksimum	ø mm	300	300
Tel besleme mekanizması		4 makaralı	4 makaralı
Tel çapları ø mm	Çelik, paslanmaz	0.6-1.0	0.6-1.2
	Özlü tel	0.9-1.2	0.9-1.2
	Al	0.9-1.2	0.9-1.2
	CuSi	0.8-1.0	0.8-1.2
Boyutlar	U x G x Y, mm	580 x 280 x 440	580 x 280 x 440
Ağırlık	kg	20	22

KempactCool 10

Şebeke gerilimi	50/60 Hz	400 V (-15...+10 %)
Gereken güç	%100 D.K.O	250 W
Soğutma gücü		1.0 kW
Maksimum basınç		450 kPa
Tavsiye edilen soğutma sıvısı		20-40 % etanol / su
Sıvı tank hacmi		3 l
Boyutlar	U x G x Y, mm	580 x 280 x 300
Ağırlık	kg	13

Sipariş bilgileri

Kempact MIG 2530	5 m şase kablosu, şase pensesi ve gaz hortumu (6m) ile birlikte	621853001
Torç tutucusu	GH 30	6256030
MIG torçları	MMT 25	3 m
	MMT 25	4.5 m
	MMT 27	3 m
	MMT 27	4.5 m
Şase kablosu	35 mm²	5 m
Taşıma arabası	ST 7 (güç ünitesi ve gaz tüpü taşıyabilir)	6185290
	P 250	6185268
Kaynak bom'u	KFH 1000 tel sürücü askısı ile birlikte	6264026
Tel besleme askısı		4298180
Kempact Pulse 3000		621830002
KempactCool 10		621860001

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.