

RAIL BULL

Osilatörlü Raylı Kaynak Torç Tarayıcısı



[®]
PROMOTECH

Rail bull kaynak torç tarayıcısı osilasyonlu ve osilasyonsuz olarak dolgu ve köşe kaynağı yapabilmek için tasarlanmıştır. Burada çapları 16-25mm (0.63 – 0.98")olan MIG – MAG torçları kullanılır.

Makine PA (düz), PB (düz köşe), PC (yatay), PF (aşağıdan yukarı), ve PG (yukarıdan aşağı) kaynak pozisyonlarında çalışabilir.

Makine ferromagnet ile yüzeylere mıknatıslarla sabitlenmiş raylar üzerinde hareket eder. Düz veya yarı çapı minimum 5m (16ft) olan eğimli yüzeylerde çalışabilir.

Başlıca özellikleri ve kazanımları:

- Kompakt, hafif tasarımı, dayanıklı alüminyum döküm gövde.
- Kolay torç bağlama mekanizmasına değişik tip MIG / MAG torçları 16-25mm (0.63-0.98") çaplarında bağlanabilir.
- Bir tornavida ile kusursuz torç ayarı.
- Dikey ve yatay pozisyonlarda kullanmaya uygun.
- Çok amaçlı led ekran (işlem parametreleri ve uyarılar
- Tutarlı ısı girdisi defotmasyonları azaltır.
- Gereksiz tel tüketimini azaltır, yığılmayı önler.
- Otomatik ARC ON/OFF sistemi, kaynak ile hareketi birlikte sağlar.
- Kapalı devre pozisyon kontrol sistemi şifreleyici bir elektronik motoru ile hızını hassasiyetini ve ayarlamasını sağlar.
- Operatörünü ısı ve dumandan korur.
- Doğrusal çalışan torç osilatörü düzgün kaynak dikişleri oluşturur.
- Kremayerli dişli
- Sürekli kaynak
- Sabit mıknatıslı ray sistemi



Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com

atm 16

Rail Bull Teknik Özellikleri		
Voltaaj		~ 115-230 V, 50-60 Hz
Güç		100 W
Kaynak Pozisyonları	Yatay	PA (düz), PB (düz köşe), PC(yatay)
	Dikey	PF (aşağıdan yukarı), PG (yukarıdan aşağı)
Min.pay eğim yarıçapı		5 m (16 ft)
Torç tipi		MIG/MAG
Torç çapı		16-25 mm (0.63-0.98")
Min. Kaynak malzeme kalınlığı		5 mm (0.20")
Çekme Kuvveti	Yatay	350 N
	Dikey	150 N
Torç ayar aralığı		35 mm (1.38", up-down, left-right)
Yatay hız		0-120 cm/dk (0-47.2"/min)
Dikey hız		0-110 cm/dk (0-43.3"/min)
Osilasyon tipi		Doğrusal
Osilasyon yolu		Trapezoidal, üçgen, doğrusal
Osilator kol darbesi		0-100 mm (0-3.9")
Osilasyon genişliği		0-50 mm (0-1.9")
Osilasyon hızı		0-1500 mm/min (0-59.0"/min)
Max. Osilator çekim gücü		0-5 s
Max. Osilator çekim gücü		100 N
Max. Isı		50°C (122°F)
Max. Rutubet		85%
Ağırlık		20 kg (44 lbs)



Yatay ve dikey pozisyonlarda kullanmaya uygun

Makine ile verilen ürünler:

- Kaynak çantası - 1 Adet
- Metal kutu - 1 Adet
- Torç tutucu - 1 Adet
- Kablo tutucu - 1 Adet
- Enerji kablosu - 1 Adet
- Ark ateşleme kablosu 6.5m(21ft) - 1 Adet
- 3mm anahtar - 1 Adet
- 4mm anahtar - 1 Adet
- İşletim klavuzu - 1 Adet
- (Her üründen 1 adet verilmektedir)

İlave aksesuarlar:

- PRW-0482-15-02-00-0 Ray 2 m (6.5 ft)
- PDS-0482-15-01-00-0 Mıknatıslı köprü



Kullanımı kolay kontrol paneli

