

TTM/TTK/TTC

Teknik özellikler ve sipariş kodları

	TTM 15V	TTM 15V BC	TTC 220 GV
Akım yüklenebilirliği, DC TIG	140 A (35%)	150 A (35%)	220 A (40%)
Bağlantı tipi	R1/4	R3/8	R3/8
Sipariş kodu	6271432	627143201	627022304

TTK		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
Akım yüklenebilirliği	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220A	300 A	350 A	250 A
	DC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	200A	250 A	200 A
	AC 40 % ED	100 A	100 A	120 A	110 A	160 A	120 A	250 A	300 A	250 A
	AC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	140 A	200 A	140 A
Tungsten elektrodlar bağlantı	Ø mm	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...3.2	1.0...3.2	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...4.0
	Gaz/Akım	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	-	-	-
	Sıvı/Akım	-	-	-	-	-	-	R3/8	R3/8	R3/8
	Gaz	-	-	-	-	-	-	R1/4	R1/4	R1/4
Boy/ Sipariş kodu	4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627072304	627080504	627085504	627075704
	8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627072308	627080508	627085508	627075708
	16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627072316	627080516	627085516	627075716

TTC		TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Akım yüklenebilirliği	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	100 % ED	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
Tungsten elektrodlar bağlantı	Ø mm	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...2.4	1.0...3.2	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...4.0
	Gaz/akım	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4
	Sıvı	-	-	-	-	-	Hızlı bağlantı	Hızlı bağlantı	Hızlı bağlantı
Boy/ sipariş kodu	4 m	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627020504	627025504	627025704
	8 m	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627020508	627025508	627025708
	16 m	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	627020516	627025516	627025716

RTC 10 (6185477) ve RTC 20 (6185478) uzaktan kumandaları opsiyonel olarak mevcuttur

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com.

Sarf malzemeleri

TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Seramik nozul		mm			
No.	Sipariş numarası	a	b	c	d
4	7990766	18.0	11.5	6.5	47.5
5	7990770	18.0	12.5	8.0	47.5
6	7990771 *	18.0	14.5	9.5	47.5
7	7990772	18.0	16.0	11.0	47.5
8	7990773	18.0	18.0	12.5	47.5
10	7990775	21.0	21.0	16.0	47.5
12	7990776	24.0	24.0	19.0	47.5

2. Nozul/Lens		mm			
No.	Sipariş numarası	a	b	c	d
5	7990783	25.0	12.5	7.5	42.0
6	7990784	25.0	14.0	9.0	42.0
7	7990785	25.0	15.5	11.0	42.0
8	7990786	25.0	16.5	12.0	42.0
11	7990787	25.0	22.0	17.0	42.0

Pens yuvası

1. Standard		2. Gaz lens	
ø 1.6	7990681	ø 1.6	7990711
ø 2.4	7990682 *	ø 2.4	7990712
ø 3.2	7990683	ø 3.2	7990713
ø 4.0	7990684	ø 4.0	7990714

İzolator

- 9580266 *
- 9876860
- 9580267

Torç boynu

Pens

ø 1.6	9876867
ø 2.4	9876868 *
ø 3.2	9876869
ø 4.0	9876870

Tepelik (pens sıkıcı)

kısa	7990731
orta	7990735
uzun	7990741 *
O-ring	7990791

* Ürünler standart olarak ø 2.4 mm Tungsten elektrod ile teslim edilir.

